



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BL742 BL744

Retroexcavadoras



Retroexcavadoras

La serie BL de retroexcavadoras complementa la extensa gama de productos de Wacker Neuson. Diseñada específicamente para el mercado latinoamericano, esta robusta maquina es bien conocida en el mercado Brasileño por su calidad y durabilidad. Las retroexcavadoras BL742 y BL744 de Wacker Neuson ofrecen alto rendimiento y eficiencia en una variedad de aplicaciones. Utilizada como cargadora frontal o excavadora, la serie BL ofrece gran maniobrabilidad cual permite un rendimiento laboral de primera clase en terrenos complicados.

- Sistema hidráulico con control del sensor de carga para funcionamiento suave y tiempos de ciclos rápidos.
- Fuerza de arranque y capacidad de carga fuerte cual permite excelente productividad en la obra.
- El acceso conveniente al sistema hidráulico, motor, componentes eléctricos, y filtro de aire permite un mantenimiento rápido y fácil.
- Menor costo de propiedad debido a la alta eficiencia de combustible y bajos costos de mantenimiento.
- Ofrece espacio ergonómico para el operador con excelente visibilidad, amplio espacio para las piernas, instrumentación intuitiva, y asiento ajustable para satisfacer las necesidades individuales.



Datos técnicos

Datos del motor

Potencia del motor	82 kW
Fabricante del motor	MWM International Navistar 4.10t
Par de giro (Nm)	380
a revoluciones	1.600 1/min
Cilindrada	4.300 cm ³
Cilindro	4
Capacidad del tanque de combustible	143 l
Capacity (Battery)	100 Ah
Tensión	120 V

Características operativas

Peso de servicio 4 x 2 Canopy	6800 kg
Peso de servicio 4 x 2 Closed Cab	6840 kg
Peso de servicio 4 x 4 Canopy	6630 kg
Peso de servicio 4 x 4 Closed Cab	7010 kg
Volumen del cucharón - 30"	0,25 m ³
Velocidad (1st Forward)	5,4 km/h
Velocidad (2nd Forward)	9,8 km/h
Velocidad (3rd Forward)	18,8 km/h
Velocidad (4th Forward)	37,6 km/h
Velocidad (1st Reverse)	6,6 km/h
Velocidad (2nd Reverse)	11,8 km/h
Velocidad (3rd Reverse)	22,7 km/h
Velocidad (4th Reverse)	45,4 km/h
Alcance total desde pivote de oscilación	5,38 m
Extensión del estabilizador	3,64 m
Radio interior (brakes not applied)	3.900 mm
Radio interior (brakes applied)	2.530 mm

Cargadora

Profundidad de excavación	132 mm
Fuerza de elevación	30 kN
Fuerza de desprendimiento máx.	87,5 kN
Volumen del cucharón	1 m ³

Retroexcavadora



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Profundidad de excavación	4350 mm
Sistema hidráulico Load - Sensitive System	
Presión (Overall Relief)	210 bar
Presión (with extendable arm)	190 bar
Caudal de aceite (Hydraulic @ 2200 rpm)	129 l/min
Depósito hidráulico	75 l
Sistema hidráulico (total, standard)	118 l
Dimensiones	
Altura de la cabina (Floor to Ceiling)	2.850 mm
Distancia entre ejes	2.240 mm
Altura de transporte	3.480 mm
Anchura de transporte	2.270 mm
Longitud de transporte	7.070 mm

Nota

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.